

Bassängbana

Art.nr 700



Används för förspolning av all typ av disk



Funktion

Bassängbanans konstruktion möjliggör blötläggning av en 50 cm diskorg storleken på bassängen (större än diskorg) samt stänkskydd minimerar onödigt stänk i diskrummet.



Egenskaper/Design

Tillverkade av 1,25 mm rostfri plåt, glidskenor i 20x20 mm fyrkantströr, underreden av rostfria fyrkantrör (30x30 mm), stänkplåt, hållare för förspolningsdusch och termostatblandare, kulventil, ställbara fötter och en helsvetsad konstruktion. Avloppsanslutningen är G 1 1/2" R.



Dimension

Höjd: 925 ±25 mm.
Bredd: 705 mm utvändigt
(med stänkskydd)
520 mm invändigt
Längder: 600 och 1100 mm.
Bassängdjup: 300 mm.
Anslutningsplåt till diskmaskin:
100 mm, 300 mm alt. 500 mm.



Tillbehör/Info

Art.nr 522V20BB
Förspolningsdusch Ergoman®
Art.nr 711
Gallerunderhylla
Art.nr 712
Korgsidohylla



Kapacitet

600 mm: 1 diskorg för förspolning samt 1 diskorg för blötläggning.
1100 mm: 2 diskorg för förspolning samt 2 diskorg för blötläggning.



Rengöring

För daglig rengöring rekommenderas användning av allrengöringsmedel.